



Grobfilter: Kantenspaltfilter 350my

Siebfläche 1,53 m²

PTFE-Abstreifer für kontinuierliche Abreinigung

Absaugrückspülung automatisch

Hochdruckrückspülung manuell geschaltet

Feinfilter: Kantenspaltfilter 150my

Siebfläche 1,62 m²

PTFE-Abstreifer für kontinuierliche Abreinigung

Absaugrückspülung automatisch

Hochdruckrückspülung manuell geschaltet

Reinigungsstufen: Siebwand

Grobfilter

Drehkolbenpumpe

Zyklonabscheider

Feinfilter

Abschidekammer

Überlauf

Grobsieb Pumpenzulauf

Druckumsetzer

Hochdruckhaspel

Projekt -	Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1902 R2		Position -
	Allgemeinmaßstab DIN ISO 2768 TS (D)		Maßstab: 1:10
	Schweißangaben DIN 1912		Werkstoff/Halbzeug:
	Werkstückanfertigung DIN 6784		DIN
	Datum	Name	Benennung:
	Bearb. 01.04.07	Wolff	Übersichtsschema
	Gepr.		Wasseraufbereitung Version 2006
	Norm		
	F Flensburger		Zeichnungs-Nr.:
	FG Fahrzeugbau		92648 - 875 00 . 0 . 00
Zust./Änderung	Datum	Name	Blatt:
		EDV Nr. ENO 00000000	-
			Bl.